



ENDURASIGN QUICKFIT FRAME®

PANNEAUX TEMPORAIRES

Le cadre de signalisation QuickFit EnduraSign est un cadre de signalisation en plastique compatible avec les faces centrales de signalisation de 300 mm.

La conception modulaire permet d'assembler rapidement les panneaux appropriés sur place.

Les limites d'espace et de poids sont améliorées dans les véhicules de travail par rapport à l'utilisation d'une pièce Chapitre 8 signes.



CODES DE CONFORMITÉ

Safety at Street Works and Road Works (Red Book), Traffic Signs Manual (Chapitre 8), BS 8442 (2006)

GAMME DE PRODUITS




ENDURASIGN QUICKFIT FRAME™

Avantages liés à l'utilisation

- ▶ Cadre ultra-durable résistant aux fissures
- ▶ Cadre de signalisation en plastique équipé de 4 gicleurs antilués, compatible avec des faces rapides espacées de 300mm
- ▶ Conception compacte pour adapter plus de signalisation dans les véhicules de travail
- ▶ Des faces de signalisation interchangeables peuvent être installées sur le site
- ▶ Très résistant au vent
- ▶ Vents de catégorie C (19 mi/h) sans ballast
- ▶ Vents de catégorie B (39 mi/h) d'un poids de 9 kg (pour 1050, utiliser un rectangle de 13 kg)
- ▶ Compatible avec EnduraSign Ballast 9 kg
- ▶ Conception légère de 3,3 kg réduisant le poids dans les véhicules de travail
- ▶ Étiqueter clairement l'équipement et prévenir le vol avec la plaque signalétique de l'entreprise et le cadre couleur RAL personnalisé
- ▶ Créer des panneaux et des renseignements clairs par tous les temps

ENDURASIGN QUICKFIT FRAME™

No de produit	0424
Largeur	35 mm
Longueur	800 mm
Hauteur	870 mm
Pondérer	3,3 kg
Quantité / Palette	50
Couleur	Noir, RAL personnalisé couleurs MOQ





ENDURASIGN™ LEST

PANNEAUX TEMPORAIRES

Le ballast EnduraSign peut être utilisé sur tous les panneaux temporaires en métal et en plastique pour assurer que les travaux temporaires restent clairement balisés et les travaux de rue conformes. Ce poids de ballast remplace les sacs de sable, il est empilable, rapide à déployer et est significativement plus durable.

GAMME DE PRODUITS



ENDURASIGN™ LEST

Avantages liés à l'utilisation

- ▶ Peut être facilement installé, transporté et stocké
- ▶ Se verrouille sur l'EnduraSign pour fournir stabilité pondérée sur une série de différents signes jusqu'à la catégorie A vents
- ▶ Créer des installations de signalisation sécuritaires, sans utiliser de sacs de sable
- ▶ Éviter les débris et les risques de trébuchement causés par la détérioration des sacs de sable
- ▶ Créer des installations de signalisation très visibles
- ▶ Adapter et personnaliser le ballast avec la plaque signalétique
- ▶ Un produit de recyclage en circuit fermé : en PVC recyclé

No de produit	O426
Largeur	556 mm
Longueur	407 mm
Hauteur	90 mm
Pondérer	10 kg
Quantité / Palette	60
Couleur	Noir et jaune



CODES DE CONFORMITÉ

Manuel des panneaux de signalisation (chapitre 8)