



## RUBTOILE 5033 ORANGE



### 1. DESCRIPTION : L'Adhésif Toilé Orange des Professionnels

**Adhésif complexe toilé de très haute qualité, imperméable, déchirable à la main.** Le Rubtoile 5033 est doté d'une **force d'adhésion exceptionnelle** et d'une **excellente résistance au cisaillement**.

### 2. UTILISATION :

Le rubtoile 5033 est spécialement destiné aux applications du bâtiment et Travaux Publics sur des surfaces difficiles, irrégulières, sur béton, pierre, bois, plastiques, barres métalliques pour tirants d'ancrage, etc....

Réparation, fixation, maintien de film de protection (lourds) sur façades, pendant les opérations de ravalement, décapage...

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nature du support	:	Toile laminée polyéthylène
Nature de l'adhésif	:	Caoutchouc synthétique
Epaisseur totale du ruban [µm]	:	220
Densité de fibre (maille)	:	26
Adhésion sur acier [N/cm]	:	7
Tack a TA [cm]	:	<1
Résistance à la rupture [N/25mm]	:	105
Température d'utilisation[°C]	:	+5 à +45.

### 4. PRESENTATION STANDARD :

Largeur [mm]	:	50
Longueur [m]	:	33
Mandrin [mm]	:	76
Coloris disponibles	:	orange

### 5.STOCKAGE:

A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 1 an.

### Points Forts

- Tack élevé Facile à déchirer à la main
- Étanche Souple et résistant
- Reste rectiligne quelque soit la température extérieur