

Obturbateurs gonflables de canalisations « Court simple et à passage »


Les obturbateurs gonflables simples en caoutchouc sont efficaces pour l'obturation rapide, étanche et fiable des canalisations, des égouts, des caniveaux...

Ils sont principalement utilisés pendant les travaux de réparation et d'entretien, en cas d'accidents et pour les essais d'étanchéité l'eau ou l'air selon les normes européennes EN 1610, EN805.

Les obturbateurs gonflables ENVIRMAT sont fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar. Ils résistent très bien au temps, à des températures de -30°C à 80°C. Ils sont parfaitement résistants aux eaux usées, pas adaptés aux produits chimiques.

Voir notre gamme NITRILE

Court simple et à passage



Part Number	Nominal Size	Min. Pipe	Max. Pipe	Max. Working	Product	Product	Product
		Diamètre	Diamètre	Pressure	Diamètre	Total Length	Weight
Référence	Utilisation	Diamètre mini	Diamètre max	Gonflage	Diamètre dégonflé	Longueur totale	Poids
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(kg)
ENV-TC-50-100	50-100	50	100	2.5	45	200	0.3
ENV-TC-70-150	70-150	70	150	2.5	65	250	0.4
ENV-TC-100-200	100-200	100	200	2.5	88	250	1
ENV-TC-150-300	150-300	150	300	2.5	140	350	1.6
ENV-TC-200-400	200-400	200	400	2.5	185	350	1,8

Part Number	Nominal Size	Min. Pipe	Max. Pipe	Max. Working	Product	Product	Bypass	Product
		Diamètre	Diamètre	Pressure	Diamètre	Total Length	Diameter	Weight
Référence	Utilisation	Diamètre mini	Diamètre max	Gonflage	Diamètre dégonflé	Longueur totale	Passage	Poids
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(pouce)	(kg)
ENV-TC-BP-50-100	50-100	50	100	2.5	45	200	¼"	1
ENV-TC-BP-70-150	70-150	70	150	2.5	65	250	5/8"	1.2
ENV-TC-BP-100-200	100-200	100	200	2.5	88	250	1"	2
ENV-TC-BP-150-300	150-300	150	300	2.5	140	350	1"	2,4
ENV-TC-BP-200-400	200-400	200	400	2.5	185	350	2"	3