

Obturbateurs gonflables de canalisations « Obturbateur souple conique »

Les obturbateurs gonflables simples **coniques** en caoutchouc sont efficaces pour l'obturation rapide, étanche et fiable des canalisations, des égouts, des caniveaux...

Ils sont principalement utilisés pendant les travaux de réparation et d'entretien, en cas d'accidents et pour les essais d'étanchéité l'eau ou l'air selon les normes européennes **EN1610, EN805**.

Les obturbateurs gonflables souples sont fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar. Ils résistent très bien au temps, à des températures de -30°C à 80°C. Ils sont parfaitement résistants aux eaux usées, pas adaptés aux produits chimiques.



LAURENT PINELLI



☎ 06 76 73 38 29

✉ jsk.tp06@gmail.com

Obturbateur souple conique sans passage

Part Number	Nominal Size	Min. Pipe	Max. Pipe	Max. Working	Product	Product
		Diamètre	Diamètre	Pressure	Total Length	Weight
Référence	Utilisation	Diamètre mini	Diamètre max	Gonflage	Longueur totale	Poids
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg)
ENV-CON-70-150	70-150	70	150	1	100/400	1
ENV-CON-100-400	100-400	100	400	1	200/850	2,5
ENV-CON-200-600	200-600	200	600	1	300/1000	6
ENV-CON-300-800	300-800	300	800	1	400/1300	9,6
ENV-CON-400-1000	400-1000	400	1000	1	500/1600	14,2
ENV-CON-500-1200	500-1200	500	1200	1	600/1900	19,1
ENV-CON-500-1400	500-1400	500	1400	1	700/1900	29,1
ENV-CON-500-1500	500-1500	500	1500	1	750/2600	32,2
ENV-CON-600-1600	600-1600	600	1600	1	800/2700	35,3
ENV-CON-800-1800	800-1800	800	1800	1	900/3100	42,2
ENV-CON-1000-2200	1000-2200	1000	2200	1	1100/3400	85,3
ENV-CON-1500-2800	1500-2800	1500	2800	1	1400/3900	132,3
ENV-CON-1800-3200	1800-3200	1800	3200	1	1600/4250	182,3
ENV-CON-2200-3600	2200-3600	2200	3600	1	1800/4500	220,35

Contre pression 0,5 bar