

Fiche technique Pack Ruban de chantier LED

50 mètres + accessoires

PACKRUBANLED



GR42-RUBAN-LED-50

Ruban LED 50 mètres 230V 1 000 lumens



+



GR42-ALIM-6A
 Câble d'alimentation 6A CE
 2X0.75MM2



GR42-EMBOUT
 Embout de ligne

Données techniques :

- Type : ruban de chantier haute tension
- Utilisation : éclairage extérieur
- Puissance : 8.5W/m
- Flux lumineux : 1000 lumens/m
- Rendement : 117 LM/W
- Angle de diffusion : 160°
- Température de couleur : 4000K
- Durée de vie moyenne : 30000 heures à 25°C
- Raccordement : 220/240V 8A 50-60hz (2x0.75mm²) direct par prise type CE
- Livré avec un câble d'alimentation 6A CE 2X0.75MM2 avec jonction interne permettant d'alimenter jusqu'à 100m de ruban.
Réf. GR42-ALIM-6A.
- Livré avec un embout de ligne pour assurer l'étanchéité du ruban (nécessite l'ajout de silicone). *Réf. GR42-EMBOUT*
- Coloris : transparent
- Type de LED : SMD5050
- Type de diffuseur / réflecteur : transparent
- Type de montage : saillie, murale, sol
- Type de driver : CE
- IRC : 73
- Sécurité : IP65 IK04
- Classe électrique (EN 61140) : II
- Température de fonctionnement : -25° à +50° C
- Dimensions : H9 x L50000 x l15 mm
- Poids : 5 kg
- Garantie du matériel : 1 an