

## B 3600

La B3600 est une solution d'alimentation mobile sans émissions.

### Caractéristiques du produit

#### 3600 W DE PUISSANCE DE SORTIE

Une puissance élevée pour toutes les situations de chantier



#### CAPACITÉ DE STOCKAGE

Capacité de stockage 2.1KWh

#### LEGER

Poids : 20 kg



#### CHARGE RAPIDE

100 % en 2 h

#### Resistant

Utilisation sûre dans toutes les conditions  
Indice IP54 : étanchéité à l'eau et à la poussière



#### PAS DE POLLUTION

Aucune émission locale - gaz, bruit ou chaleur.

Boîtier en aluminium recyclé

### Accessoires

#### Accessoires utiles

##### PRCD unique

- 2346086



##### PRCD en Y

- 2346089



|  |              |
|--|--------------|
| Tension                                | 230V         |
| Puissance de sortie                    | 3600W        |
| Capacité de stockage                   | 2100Wh       |
| Temps de charge                        | 2H           |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à 45°C |
| Poids                                  | 19,8 kg      |
| Protection                             | IP 54        |

### Applications



#### Recharge des batteries 22V

- Le client peut utiliser la B 3600 pour recharger des batteries 22V



#### Travaux dans les tunnels

- Les groupes électrogènes ne sont pas autorisés en raison des gaz d'échappement.



#### Travaux de réparation de l'asphalte

- Courte durée avec brise-béton



#### Carottage diamant

- Exemple de perçage de trous d'ancrage avec DD30
- En combinaison avec WMS



#### Coupe des glissières de sécurité

- Les glissières de sécurité sont généralement coupées avec des meuleuses d'angle 230.



#### Écoles / Hôpitaux / Aéroports

- Les travailleurs ne sont pas autorisés à utiliser les enrouleurs de câble en raison des risques de chute.



## B 3600

B3600 est une solution d'alimentation mobile =sans émissions.

### Arguments clés

#### Outils lourds

Avec une puissance de sortie de 3 600 W et une capacité de stockage de 2,1 kWh, cette unité peut fournir de l'électricité à des outils lourds.

Avec le B3600, évitez les enrouleurs de câble.

#### Non polluante

Cette solution d'alimentation au lithium ne pollue pas votre environnement local.

- **Pas d'émissions de CO2**
- **Pas de chaleur**
- **Pas de bruit**

Tout simplement plus facile de travailler avec

#### mobile

Permet aux clients de le transporter facilement, sans avoir besoin de 2 personnes pour déplacer un générateur.

- **2x plus léger**
- **3x plus compact**

#### Resistant

L'indice de protection (IP54) de la B3600 garantit que pratiquement aucune particule de poussière ou d'eau ne peut accéder à l'appareil.

Il peut être pulvérisé par de l'eau - mais pas immergé – notamment lors du nettoyage.